

DECLARATION DES PERFORMANCES

DOP4275-5



(1) Produit type : **Bois de structure classé à section rectangulaire**

(2) Référence du lot : **cf. Facture**

(3) Usage : **Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts**

(4) Fabricant : **SCIERIE AGNELLET SARL – 40 Route du Nant – LA CLUSAZ - FRANCE**

(6) Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : **2+**

(7) Spécification technique harmonisée : **EN 14081-1 + A1 :2011** Organisme notifié : **FCBA 0380(20)**

(9) Performances déclarées :

PERFORMANCES Déclarées Bois non traité	Essence (Code Essence)	Classe de Résistance Mécanique NF EN 1912 NF EN 338 : 2016	D'après classe Visuelle NF B52- 001-1 : 2011	Classe de durabilité Naturelle EN 350-2 : 1994 (Si non traité)	Réaction Au feu NF EN 13501-1 +A1 : 2013	Résistance Au feu EN 13501- 2 : 2016
	Sapin- Épicéa (WPCA)	C24	ST-II	4F ; SHHY ; SHA ; ST	D-S2, d0	NPD
	Sapin- Épicéa (WPCA)	C18	ST-III	4F ; SHHY ; SHA ; ST		
	Mélèze (LABC)	C24	ST-II	3-4F; SHY; SA; DL; ST; SMA		
	Mélèze (LABC)	C18	ST-III	3-4F; SHY; SA; DL; ST; SMA		

Performances Déclarées en Cas de bois Traités Classe 2 (PT)	En cas de traitement par produit de préservation EN 15228 :2009	
	Type de traitement et de produit de préservation et technicités	WOLSIT EC-40 ASPERSION en CABINE
	Classes d'emploi : <i>Selon EN 335-1 et NFB50-105-3</i>	
	Classe de pénétration <i>Essences imprégnables Essences réfractaires Classe d'emploi :</i>	<i>Classe d'emploi1 : NP1 – NP1 Classe d'emploi2 : NP1 – NP1</i>
	Valeur critique de rétention ciblée	7g/m²
Agents biologiques ciblés	<i>Pourriture cubique, Bleuissement, Moisissures, Capricornes, Lyctus, Vrillettes, Termites</i>	

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine.


En conséquence, le certificat n° **0380-CPR-4275** est délivré à l'entreprise désignée au point 4.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées, point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Pour le fabricant, et en son nom par DANIEL AGNELLET, gérant de l'entreprise.

FAIT à LA CLUSAZ, le 22 Octobre 2024



V5 - Octobre 2024